

Alati za prešanje

- Fiksno namješteni dovršetak ciklusa radi osiguranja jednake pouzdanosti, vodonepropusnog spoja u svako vrijeme.
- Visoko tehnološki dizajniran alat radi pružanja nadmoćne kvalitete i izdržljivosti - osigurani RIDGID doživotnim jamstvom.







Tip	Br. modela	Kapacitet mm	Stranica
Kompaktni 24 kN bez kabela	14	12 - 35	10.4
Kompaktne čeljusti za prešanje	24	12 - 35	10.6
Standardni 32 kN bez kabela	8	10 - 108	10.7
Standardni 32 kN s kabelom	8	10 - 108	10.8
Standardne čeljusti za prešanje	27	12 - 54	10.9



Tablica za odabir tipa

Alati za prešanje

RP 240 stranica 10.4	Čeljusti	Sila stiskanja	Napajanje	Bakar/ čelik/ NC mm	PEX / višeslojne obujam mm	Masa s baterijom kg	Svojstva
	Kompaktne čeljusti: • Za V / TH / U / RFs sustave utiskivanja.	24 kN	Baterija Li-ion 12 V	12 - 35	14 - 32	2,4	15% manji i 10% lakši od svog prethodnika (RP 210-B), ovaj lagani kompaktni i ergonomski dizajn pomaže vam u lakšem radu u najtežim uvjetima na radnom mjestu. RP 240 također nudi mnoge značajke, kao što je Bluetooth® povezi- vost, koja korisnicima omogućava praćenje broja ciklusa, informacije o bateriji i mnogo više.
RP 241 stranica 10.5	Čeljusti	Sila stiskanja	Napajanje	Bakar/ čelik/ NC mm	PEX / višeslojne obujam mm	Masa s baterijom kg	Svojstva
	Kompaktne čeljusti: • Za V / TH / U / RFs sustave utiskivanja.	24 kN	Baterija Li-ion 12 V	12 - 35	14 - 32	2,4	RP 241 je alat s najnovijim linijskim dizajnom u obitelji RIDGID kompaktnih alata za prešanje. 25% manji i 10 % lakši od prethodnika, ovaj lagani i redni ergonomski linijski dizajn pomaže vam u jednostavnom radu u položaju iznad glave i u uskim prostorima. Također posjeduje Bluetooth tehnologiju koja korisnicima omogućava pristup bitnim informacijama o alatu sa svojih mobilnih uređaja.
RP 340-B stranica 10.6	Čeljusti	Sila stiskanja	Napajanje	Bakar/ čelik/ NC mm	PEX / višeslojne obujam mm	Masa s baterijom kg	Svojstva
	Standardne čeljusti: • Za V / TH / U sustave utiskivanja.	32 kN	Baterija Li-Ion 18 V. Opcija: s kabelom, s mrežnim adapterom	12 - 108	10 - 75	3,2	Uz manju težinu do 30% i do 15% manju veličinu od prethodnog uređaja, RP 340-B osigurava iste funkcionalnosti i trajnost prethodnih modela ali uz mnogo lakši kompaktniji dizajn. RP 340-B također posjeduje LED-svjetlo i uvelike produženi servisni interval od 42.000 ciklusa.
RP 340-C stranica 10.7	Čeljusti	Sila stiskanja	Napajanje	Bakar/ čelik/ NC mm	PEX / višeslojne obujam mm	Masa s baterijom kg	Svojstva
	Standardne čeljusti: • Za V / TH / U sustave utiskivanja.	32 kN	S kabelom, s mrežnim adapterom. Opcija: baterija Li-Ion 18 V	12 - 108	10 - 75	3,53	Za bezbrižan rad, odaberite RP 340-C alat za prešanje s mrežnim adapterom. Sa svim jednakim svojstvima, funkcionalnošću i izdržljivošću verzije s baterijskim napajanjem, RP 340-C alat za prešanje je neprikosnoven na gradilištu. S 23% manjom težinom od prethodne jedinice s kabelom, RP 340-C je naš najlakši alat za prešanje s kabelom ikad. Mrežni adapter s kabelom uređaja RP 340-C može se jednostavno skinuti i zamijeniti (opcija) odvojitivom baterijom Li-Ion 18 V, nudeći korisniku sve prednosti alata za prešanje s kabelom i baterijskog alata za prešanje.

Čeljusti za prešanje

Kompaktne čeljusti za prešanje za korištenje s RP 100-B, RP210-B, RP 240 i RP 241													
Kompaktne čeljusti	12 mm	14 mm	15 mm	16 mm	18 mm	20 mm	22 mm	25 mm	26 mm	28 mm	32 mm	32 mm HE*	35 mm
Profil V	22588	22593	22598	22603	22608	–	22613	–	–	22618R	–	–	33158
Profil TH	–	24708	–	24713	24718	24723	–	–	24728	–	24733	24738*	–
Profil U	–	22908	–	22913	22918	22923	–	22928	–	–	22933	–	–
Profil RF	–	–	–	45688	45693	45698	–	45703	–	–	45708	–	–

*Za Henco sustave.

Standardne čeljusti za prešanje za uporabu s RIDGID RP 330-B, RP 330-C, RP 300, RP 300-B, RP 10-S, RP 340-B, RP 340-C															
Standardne čeljusti	12 mm	14 mm	15 mm	16 mm	18 mm	20 mm	22 mm	25 mm	26 mm	28 mm	32 mm	32 mm HE*	35 mm	42 mm	54 mm
Profil V	83096	86256	83106	86266	83116	–	83126	–	–	83136	–	–	83146	83156	83166
Profil TH	–	86536	–	86546	86556	86566	–	–	86576	–	86586	86596*	–	–	–
Profil U	–	86616	–	86626	86636	86646R	–	86656	–	–	86666	–	–	–	–

*Za Henco sustave.

(TOOLTIP) RIDGID br. 227S unutarnjo-vanjski skidač srha napravljen je od kaljenog čelika i idealan je za brzo, čisto unutarnje i vanjsko skidanje srha od 12 - 54 mm bakrenih, čeličnih i nehrđajućih cijevi (vidi str. 3.17).

Najbrži, najpouzdaniji alati za prešanje

Kompaktni 24 kN



Standardni 32 kN



Osobine	Prednosti	RIDGID RP 240	RIDGID RP 241	RIDGID RP 340-B	RIDGID RP 340-C
Masa (alat i baterija)	Lagan, dajući maksimalan komfor.	2,4 kg	2,4 kg	3,2 kg	3,53 kg
Izvor napajanja	Za korisnost i maksimalnu mobilnost.	Baterija Li-ion 12 V	Baterija Li-ion 12 V	Baterija Li-ion 18 V (Opcija: mrežni adapter)	S kabelom, mrežni adapter (Opcija: baterija Li-ion 18 V)
Približno trajanje ciklusa	Najbrže vrijeme ciklusa, pružajući maksimalnu brzinu sa svakim spojem.	4 sekunde	4 sekunde	4 sekunde	4 sekunde
Servisni interval	Alat je dovršio servisni interval i zahtijeva servis.	32.000 ciklusa prešanja	32.000 ciklusa prešanja	42.000 ciklusa prešanja	42.000 ciklusa prešanja
Fiksno namješteni dovršetak ciklusa	Ciklus se dovrši automatski kada radnja prešanja započne, osiguravajući pouzdan spoj svaki put.	✓	✓	✓	✓
Automatsko uvlačenje klipa	Klip se automatski vraća u početni položaj dajući maksimalnu brzinu sa svakim spojem.	✓	✓	✓	✓
Senzor zatvaranja trna čeljusti	Sprječava početak ciklusa ako trn nije potpuno aktiviran, sprječavajući oštećenje alata.	✓	✓	✓	✓
Automatski podsjetnik na održavanje	Automatski podsjetnik na kalibraciju za osiguranje optimalne performanse nakon 30.000 ciklusa (RP 240 / RP 241) i 40.000 ciklusa (RP 340-B / RP 340-C).	✓	✓	✓	✓
Senzor ekstremne temperature	Radna temperatura: -10° do 50°C	✓	✓	✓	✓
Senzor za praznu bateriju	Upozorava korisnika na nedostatnu snagu baterije, omogućujući maksimalnu pouzdanost sa svakim spojem.	✓	✓	✓	✓
Drška u dizajnu pištolja	Ekstremno dobro izbalansirana, manji zamor operatera.	✓		✓	✓
Linijski dizajn	Ergonomski dizajniran kako bi pomogao korisniku u jednostavnom radu iznad glave i u najskučenijim prostorima samo s jednom rukom.		✓		
Bluetooth® povezivost & RIDGID Link aplikacija	Omogućava korisnicima praćenje broja ciklusa prešanja, baterija / informacija o alatu te mnogo više, na njihovim mobilnim uređajima uz besplatnu RIDGID Link aplikaciju.	✓	✓		

Ridge Tool vodeći je proizvođač tehnologija prešanja (Pressing Technology™), izrađujući RIDGID alate visoke performanse koji potiču brzinu i pouzdanost bakrenih, čeličnih, PEX, višeslojnih i spojeva od nehrđajućeg čelika.

Kompaktni alat za prešanje od 24 kN - Drška u dizajnu pištolja

12 do 35 mm obujma za bakar, čelik i nehrđajući čelik

14 do 32 mm obujma za PEX i višeslojne

NOVO



Model RP 240 Kompaktni dizajn drške u stilu pištolja

RP 240 je najnoviji alat sa dizajnom drške u stilu pištolja u obitelji RIDGID kompaktnih alata za prešanje. 15% manji i 10% lakši od svog prethodnika (RP 210-B), ovaj lagani kompaktni i ergonomski dizajn pomaže vam u lakšem radu u najtežim uvjetima na radnom mjestu. RP 240 također nudi mnoge značajke, kao što je Bluetooth® povezivost (povezivanje alata na RIDGID Link aplikaciju), koja korisnicima omogućava praćenje broja ciklusa, informacije o bateriji i mnogo više.

Tehnički podaci

- Dizajn modela: Dizajn drške u stilu pištolja; Drška dizajnirana za dodatni balans i najveću kontrolu alata.
- Obujam: 12 do 35 mm za bakar, čelik i nehrđajući čelik; 14 - 32 mm za PEX / višeslojne.
- Kompatibilan sa svim RIDGID® čeljustima za prešanje za kompaktnu liniju press fit alata.
- Baterija: 12 V Advanced Lithium baterija od 2,5 Ah.
- Brzi punjač baterije od 230 V.
- 150+ prešanja po punjenju baterije (RP 240 se isporučuje s 2x baterije).
- Sila hidrauličnog klipa: 24 kN.
- Masa: 2,4 kg s baterijom.
- Bluetooth® povezivost i besplatna aplikacija (RIDGID Link za Android i iOS) za trenutnu dijagnostiku i upravljanje alatom.
- Raspon radne temperature: -10°C - 50°C.
- Približno trajanje ciklusa: 4 sekundi.
- Veliko LED-svjetlo za rad u slabo vidljivom okruženju.
- Posebno dugi servisni interval. Podsjetnik a at 30.000 / Isključivanje na 32.000 ciklusa prešanja.
- Standardni komplet sadrži: RP 240 alat za prešanje, 2x bateriju Li-Ion, brzi punjač i kovčeg za nošenje.



Kompaktne čeljusti za bakar, čelik, nehrđajući čelik, PEX i višeslojne.
Vidi stranicu 10.6

Za bolje balansiranje alatom & ergonomsku uporabu!

Informacije o naručivanju RP 240

Kataloški br.	Opis	Težina kg	Std. pakiranje
59228	RP 240 + kovčeg + 2x 12 V baterija + brzi punjač	10,8	1
59198	RP 240 + kovčeg + 2x 12 V baterija + brzi punjač + V 15 -22 - 28 mm čeljusti	13,9	1
59203	RP 240 + kovčeg + 2x 12 V baterija + brzi punjač + V 16 -22 -28 mm čeljusti	13,9	1
59208	RP 240 + kovčeg + 2x 12 V baterija + brzi punjač + V 14 -16 - 22 mm čeljusti	13,9	1
59213	RP 240 + kovčeg + 2x 12 V baterija + brzi punjač + TH 16 - 20 - 26 mm čeljusti	14,0	1
59218	RP 240 + kovčeg + 2x 12 V baterija + brzi punjač + U 16 - 20 - 25 mm čeljusti	14,1	1
59223	RP 240 + kovčeg + 2x 12 V baterija + brzi punjač + RFs 16 - 20 - 25 mm čeljusti	14,0	1

Dodatna oprema

Kataloški br.	Opis	Težina kg	Std. pakiranje
55198	Brzi punjač od 230 V	1,1	1
55183	12 V Advanced Lithium baterija od 2,5 Ah	0,2	1

Kompaktni alat za prešanje od 24 kN - Linijski dizajn

12 do 35 mm obujma za bakar, čelik i nehrđajući čelik

14 do 32 mm obujma za PEX i višeslojne

NOVO



Kompaktne čeljusti za bakar, čelik, nehrđajući čelik, PEX i višeslojne. Vidi stranicu 10.6

Otvorite čeljusti za prešanje i pritisnite okidač istom rukom, uštedite vrijeme i trud.

Model RP 241 kompaktni alat linijskog dizajna

Model RP 241 je novi alat s linijskim dizajnom u obitelji RIDGID kompaktnih alata za prešanje. Kao jedan od najmanjih i najlakših kompaktnih alata za prešanje s linijskim dizajnom na tržištu, RP 241 je dizajniran uz najviše ergonomske standarde kako bi vam pomogao u jednostavnom radu u položaju iznad glave i u najskučenijim prostorima. RP 241 također nudi mnoge jedinstvene značajke, kao što je Bluetooth® povezivost, koja korisnicima omogućuje pristup kritičnim informacijama o alatu za prešanje, kao što su broj ciklusa prešanja, informacije o statusu alata i baterije, uz besplatnu aplikaciju RIDGID Link (dostupna za Android i iOS).

Tehnički podaci

- Dizajn modela: Linijski; dizajniran za jednostavno rukovanje jednom rukom u položaju iznad glave i u skučenim prostorima.
- Obujam: 12 do 35 mm za bakar, čelik i nehrđajući čelik; 14 - 32 mm za PEX / višeslojne.
- Kompatibilan sa svim RIDGID® čeljustima za prešanje za kompaktnu liniju press fit alata.
- Baterija: 12 V Advanced Lithium baterija od 2,5 Ah.
- Brzi punjač baterije od 230 V.
- 150+ prešanja po punjenju baterije (RP 241 se isporučuje s 2x baterije).
- Sila hidrauličnog klipa: 24 kN.
- Masa: 2,4 kg s baterijom.
- Bluetooth® povezivost i besplatna aplikacija (RIDGID Link za Android i iOS) za trenutnu dijagnostiku i upravljanje alatom.
- Raspon radne temperature: -10°C - 50°C.
- Približno trajanje ciklusa: 4 sekundi.
- Veliko LED-svjetlo za rad u slabo vidljivom okruženju.
- Posebno dugi servisni interval. Podsjetnik a a 30.000 / Isključivanje na 32.000 ciklusa prešanja.
- Standardni komplet sadrži: RP 241 alat za prešanje, 2x bateriju Li-Ion, brzi punjač i kovčeg za nošenje.

Informacije o naručivanju RP 241

Kataloški br.	Opis	Težina kg	Std. pakiranje
59188	RP 241 + kovčeg + 2x 12 V baterija + brzi punjač	10,7	1
59158	RP 241 + kovčeg + 2x 12 V baterija + brzi punjač + V 15 -22 - 28 mm čeljusti	13,9	1
59163	RP 241 + kovčeg + 2x 12 V baterija + brzi punjač + V 16 -22 -28 mm čeljusti	13,9	1
59168	RP 241 + kovčeg + 2x 12 V baterija + brzi punjač + V 14 -16 - 22 mm čeljusti	13,9	1
59173	RP 241 + kovčeg + 2x 12 V baterija + brzi punjač + TH 16 - 20 - 26 mm čeljusti	14,0	1
59178	RP 241 + kovčeg + 2x 12 V baterija + brzi punjač + U 16 - 20 - 25 mm čeljusti	14,2	1
59183	RP 241 + kovčeg + 2x 12 V baterija + brzi punjač + RFs 16 - 20 - 25 mm čeljusti	14,0	1

Dodatna oprema

Kataloški br.	Opis	Težina kg	Std. pakiranje
55198	Brzi punjač od 230 V	1,1	1
55183	12 V Advanced Lithium baterija od 2,5 Ah	0,2	1

Kompaktne čeljusti za prešanje

RIDGID kompaktne čeljusti za prešanje su 40% lakše i 33% manje od standardnih čeljusti, što omogućava rad u vrlo skućenim prostorima. RIDGID kompaktne čeljusti za prešanje su kompatibilne samo s RIDGID kompaktnim alatima za prešanje (RP 100-B, RP 210-B, RP 240 i RP 241).

Bakar, čelik i nehrđajući čelik

Kompaktne V

Kompaktne čeljusti za V-sustave



Kompaktne V-čeljusti

Kataloški br.	Opis	Masa kg	Std. pakiranje
22588	V 12 mm Kompaktne	0,94	1
22593	V 14 mm Kompaktne	0,98	1
22598	V 15 mm Kompaktne	0,98	1
22603	V 16 mm Kompaktne	0,98	1
22608	V 18 mm Kompaktne	1,00	1
22613	V 22 mm Kompaktne	1,00	1
22618R	V 28 mm Kompaktne	1,00	1
33158	V 35 mm Kompaktne	1,10	1

PEX / višeslojne

Kompaktne TH

Kompaktne čeljusti za TH sustave



Kompaktne TH-čeljusti

Kataloški br.	Opis	Masa kg	Std. pakiranje
24708	TH 14 mm kompaktne	1,16	1
24713	TH 16 mm kompaktne	1,16	1
24718	TH 18 mm kompaktne	1,16	1
24723	TH 20 mm kompaktne	1,16	1
24728	TH 26 mm kompaktne	1,36	1
24733	TH 32 mm kompaktne	1,36	1
24738*	TH 32HE mm kompaktne*	1,36	1

* Za Henco Sustave

PEX / višeslojne

Kompaktne U

Kompaktne čeljusti za U sustave



Kompaktne U-čeljusti

Kataloški br.	Opis	Masa kg	Std. pakiranje
22908	U 14 mm kompaktne	1,04	1
22913	U 16 mm kompaktne	1,04	1
22918	U 18 mm kompaktne	1,04	1
22923	U 20 mm kompaktne	1,04	1
22928	U 25 mm kompaktne	1,26	1
22933	U 32 mm kompaktne	1,26	1

PEX / višeslojne

Kompaktne RF

Kompaktne čeljusti za RFs sustave



Kompaktne RFs čeljusti

Kataloški br.	Opis	Masa kg	Std. pakiranje
45688	RFs 16 mm Compact	1,10	1
45693	RFs 18 mm Compact	1,10	1
45698	RFs 20 mm Compact	1,10	1
45703	RFs 25 mm Compact	1,32	1
45708	RFs 32 mm Compact	1,32	1

Standardni baterijski alat za prešanje 32 kN

12 do 108 mm obujma za bakar, čelik, nehrđajući čelik
10 do 75 mm obujma za PEX, višeslojne



RP 340-B komplet

Standardne čeljusti za V, U ili TH sustave. Vidi stranicu 10.8.



RP 340-B



Standardne čeljusti za V, U ili TH sustave

Model RP 340-B baterijski alat za prešanje

Nova generacija ultrakompaktnih alata za prešanje od 32 kN, gotovo iste veličine i težine kompaktnog alata. Servisni interval samo nakon 42.000 ciklusa prešanja!

Uz manju težinu do 30% i do 15% manju veličinu od našeg prethodnog uređaja, RP 340-B osigurava iste funkcionalnosti i trajnost prethodnih modela ali uz mnogo lakši kompaktniji dizajn. RP 340-B također posjeduje LED-svjetlo i uvelike produženi servisni interval od 42.000 ciklusa.

Tehnički podaci

- Obujam: 10 - 108 mm.
- Sila hidrauličnog klipa: 32 kN.
- Težina: 3,2 kg (uklj. bateriju Li-Ion 18 V).
- Raspon radne temperature: 15°F do 122°F (-10°C do 50°C).
- Približno trajanje ciklusa: 4 sekunde.
- LED-svjetlo za kontinuiran rad u okruženjima bez ili sa vrlo slabim svjetlom.
- Ekstremno dugi servisni interval. Podsjetnik a at 40.000 / Isključivanje na 42.000 ciklusa prešanja.
- Standardni komplet obuhvaća: RP 340 alat za prešanje, 230 V punjač, bateriju Li-Ion 1x 18 V 2,0 A i kovčeg za nošenje.
- Kompatibilno sa svim standardnim čeljustima za prešanje od RIDGID-a i drugih proizvođača.
- Za uporabu s bakrenim, čeličnim, cijevima od nehrđajućeg čelika, PEX i višeslojnim cijevima.

Model RP 340-B baterijski alat za prešanje i kompleti čeljusti

Kataloški br.	Opis	Masa kg	Std. pakiranje
43238	RP 340-B + Kovčeg + baterija + punjač	8,6	1
43243	RP 340-B + Kovčeg + baterija + punjač + V 15 - 18 - 22 mm čeljusti	14,1	1
43248	RP 340-B + Kovčeg + baterija + punjač + V 15 - 22 - 28 mm čeljusti	14,1	1
43253	RP 340-B + Kovčeg + baterija + punjač + V 18 - 22 - 28 mm čeljusti	14,1	1
43258	RP 340-B + Kovčeg + baterija + punjač + TH 16 - 18 - 20 mm čeljusti	14,1	1
43263	RP 340-B + Kovčeg + baterija + punjač + TH 16 - 20 - 26 mm čeljusti	14,1	1
43268	RP 340-B + Kovčeg + baterija + punjač + U 16 - 18 - 20 mm čeljusti	14,1	1
43273	RP 340-B + Kovčeg + baterija + punjač + U 16 - 20 - 25 mm čeljusti	14,1	1

Dodatna oprema

Kataloški br.	Opis	Masa kg	Std. pakiranje
56523	230 V Punjač	0,72	1
43378	Plastični kovčeg za nošenje	4,68	1
43323	Baterija, 18 V 2,0 Ah Li-Ion	0,47	1
43328	Baterija, 18 V 4,0 Ah Li-Ion	0,71	1
43338*	230 V mrežni adapter (5 m kabel)	0,80	1

* Opcija

(TOOLTIP) Za optimalnu performansu osigurajte punjenje baterija na temperaturama iznad 50°F (10°C) i ispod 104°F (40°C).

Standardni 32 kN alat za prešanje s kabelom

12 do 108 mm obujma za bakar, čelik, nehrđajući čelik

10 do 75 mm obujma za PEX, višeslojne



Model RP 340-C alat za prešanje s kabelom

Nova generacija ultra kompaktnog alata za prešanje 32 kN, naš najlakši alat za prešanje

s kabelom ikad. Servisni interval samo nakon 42.000 ciklusa prešanja!

Za bezbrižan rad, odaberite RP 340-C alat za prešanje s mrežnim adapterom (kabel od 5 m). Sa svim jednakim svojstvima, funkcionalnošću i izdržljivošću verzije RP 340-B, RP 340-C alat za prešanje je neprikosnoven na gradilištu. S 23% manjom težinom od prethodne jedinice s kabelom, RP 340-C je naš najlakši alat za prešanje s kabelom ikad. Mrežni adapter s kabelom uređaja

RP 340-C može se jednostavno skinuti i zamijeniti (opcija) odvojitivom baterijom Li-Ion 18 V, nudeći korisniku sve prednosti alata za prešanje s kabelom i baterijskog alata za prešanje.

Tehnički podaci:

- Obujam: 10 - 108 mm.
- Sila hidrauličnog klipa: 32 kN.
- Težina: 3,53 kg (uklj. mrežni adapter od 230 V)
- Duljina kabela: 5 m
- Raspon radne temperature: 15°F do 122°F (-10°C do 50°C).
- Približno trajanje ciklusa: 4 sekundi.
- LED-svjetlo za kontinuiran rad u okruženjima bez ili sa vrlo slabim svjetlom.
- Ekstremno dugi servisni interval. Podsjetnik a a 40.000 / Isključivanje na 42.000 ciklusa prešanja.
- Standardni komplet obuhvaća: RP 340 alat za prešanje, 230 V mrežni adapter i kovčeg za nošenje.
- Kompatibilno sa standardnim čeljustima za prešanje od RIDGID-a i drugih proizvođača.
- Za uporabu s bakrenim, čeličnim, cijevima od nehrđajućeg čelika, PEX i višeslojnim cijevima.



RP 340-C komplet



Standardne čeljusti za V (metalne) sustave
Vidi stranicu 10.8



Standardne čeljusti za U ili TH sustave

Model RP 340-C alat za prešanje s kabelom i kompleti čeljusti

Kataloški br.	Opis	Masa kg	Std. pakiranje
43283	RP 340-C + mrežni adapter + kovčeg	8,20	1
43288	RP 340-C + mrežni adapter + kovčeg + V 15 - 18 - 22 mm čeljusti	13,70	1
43293	RP 340-C + mrežni adapter + kovčeg + V 15 - 22 - 28 mm čeljusti	13,70	1
43298	RP 340-C + mrežni adapter + kovčeg + V 18 - 22 - 28 mm čeljusti	13,70	1
43303	RP 340-C + mrežni adapter + kovčeg + TH 16 - 18 - 20 mm čeljusti	13,70	1
43308	RP 340-C + mrežni adapter + kovčeg + TH 16 - 20 - 26 mm čeljusti	13,70	1
43313	RP 340-C + mrežni adapter + kovčeg + U 16 - 18 - 20 mm čeljusti	13,70	1
43318	RP 340-C + mrežni adapter + kovčeg + U 16 - 20 - 25 mm čeljusti	13,70	1

Dodatna oprema

Kataloški br.	Opis	Masa kg	Std. pakiranje
43378	Plastični kovčeg za nošenje	4,68	1
43338	230 V mrežni adapter (5 m kabel)	0,80	1
43323	Baterija, 18 V 2,0 Ah Li-Ion	0,47	1
43328	Baterija, 18 V 4,0 Ah Li-Ion	0,71	1
56523	230 V Punjač	0,72	1

(TOOL TIP)

Redovita provjera i čišćenje čeljusti radi odstranjenja naslaga materijala u blizini vrhova čeljusti sprječava nastanak bridova na fittingu i lijepljenje čeljusti na fitting nakon prešanja.

Standardne čeljusti za prešanje

Standardne čeljusti za prešanje dizajnirane su u suradnji sa proizvođačem fittinga, osiguravajući kompatibilnost. Sve RIDGID standardne čeljusti za prešanje kompatibilne su sa svim standardnim alatima za prešanje (RP 300, RP 300-B, RP 330-B, RP 330-C, RP 10-S, RP 340-B and RP 340-C).

Bakar, čelik i nehrđajući čelik



Standardne čeljusti za V-sustave

Standardne V čeljusti

Kataloški br.	Opis	Masa kg	Std. pakiranje
83096	V 12 mm Standardna	1,70	1
86256	V 14 mm Standardna	1,72	1
83106	V 15 mm Standardna	1,72	1
86266	V 16 mm Standardna	1,78	1
83116	V 18 mm Standardna	1,78	1
83126	V 22 mm Standardna	1,86	1
83136	V 28 mm Standardna	1,92	1
83146	V 35 mm Standardna	2,02	1
83156	V 42 mm Standardna	2,98	1
83166	V 54 mm Standardna	4,28	1

Standardni kompleti V čeljusti

Kataloški br.	Opis	Masa kg	Std. pakiranje
34221	V 15 - 18 - 22 - 28 mm čeljusti u plastičnom kovčegu	8,40	1
35381	V 12 - 15 - 22 - 28 mm čeljusti u plastičnom kovčegu	8,40	1
55438	V 42 i 54 mm čeljusti u plastičnom kućištu	8,43	1

PEX / višeslojne

Standardna TH



Standardne čeljusti za TH-sustave

Standardne TH čeljusti

Kataloški br.	Opis	Masa kg	Std. pakiranje
86536	TH 14 mm Standardna	1,70	1
86546	TH 16 mm Standardna	1,72	1
86556	TH 18 mm Standardna	1,78	1
86566	TH 20 mm Standardna	1,86	1
65393	TH 25 mm Standardna	2,30	1
86576	TH 26 mm Standardna	1,92	1
86586	TH 32 mm Standardna	2,02	1
86596	TH 32HE mm Standardna*	2,98	1
65398	TH 40 mm Standardna	2,08	1
65403	TH 50 mm Standardna	3,37	1

* Za Henco Sustave

Standardni komplet TH čeljusti

Kataloški br.	Opis	Masa kg	Std. pakiranje
35331	TH 16 - 18 - 20 - 26 mm čeljusti u plastičnoj kutiji kovčegu	8,40	1

PEX / višeslojne

Standardna U



Standardne čeljusti za U-sustave

Standardne U čeljusti

Kataloški br.	Opis	Masa kg	Std. pakiranje
86616	U 14 mm standardna	1,70	1
86626	U 16 mm standardna	1,72	1
86636	U 18 mm standardna	1,78	1
86646R	U 20 mm standardna	1,86	1
86656	U 25 mm standardna	1,92	1
86666	U 32 mm standardna	2,02	1
65408	U 40 mm standardna	2,13	1
65413	U 50 mm standardna	3,10	1

Standardni komplet U čeljusti

Kataloški br.	Opis	Masa kg	Std. pakiranje
35341R	U 16 - 18 - 20 - 25 mm čeljusti u platičnoj kutiji	8,40	1